

Tekniska Data

City Ranger 2250



2 400 mm



1 070 mm

Motor	Perkins dieselmotor, 4 cyl., 35 hk.
Drivning	Hydrostatisk drivning. Helt hydraulisk redskapsbärare, kräver minimalt med underhåll. Utrustad med körpedal i optimerad hydraulisk version, som automatiskt gasar och själv reglerar gasen under transport
Hydraulik	Oljetypen är Rando HDZ 68 med en tankrymd på 21 l Kapaciteten på den lilla pumpen är 12 + 4 l/min. och på den stora pumpen 40 l/min. vid 3 000 varv/min. Danfoss-motorer som ger transporthastigheten = 20 km/h
Service/underhåll	Dagligt underhåll utan avmontering av redskap
EU-godkännande	TÜV-godkänd i hela Europa säkerställer snabb inregistrering. Lämna in ett typgodkännande till fordonregistret, så levereras skyltarna omgående
Värme	Fördelas med 8 vridbara munstycken (liksom AC)
Belysning	EU-godkänd belysning är standard – dessutom två arbetsbelysningar placerade högt framför (perfekta vid t.ex. snöröjning) och en baktill
Radio	Bluetooth radio med cd-spelare
Koppling	TÜV-godkänd koppling som standard

Extra utrustning:

Luftkonditionering (= AC)	Ett tillval, som maskinen är förberedd för. AC kan installeras utan att maskinens mått ändras. Fördelas på åtta justerbara, vridbara munstycken, vilka säkerställer en behaglig värmefördelning. Maskinens höjd förblir under två meter, så att den även i fortsättningen kan köras i låga garage och parkeringshus
Säte	Mekaniskt fjädrat eller luftfjädrat säte med tyg- eller nappklädsel, armstöd
Extra arbetsljus	Frontmonterat LED-arbetsljus ger stark och bra belysning vilket förbättrar förarens sikt
Toppfilter	Utrusta din City Ranger 2250 med toppfilter, när du klippar gräs – det skyddar kylargallren
Nummerplåt-kit	Frontmonterad nummerplåtshållare med integrerat LED-ljus
Backningslarm	
Backkamera	

Dimensioner City Ranger 2250

Längd	2 400 mm
Bredd	1 070 mm
Höjd med hytt	1 960 mm
Höjd utan hytt / med säkerhetsbåge	2 000 mm

Tekniska data:

Egenvikt med hytt	970 kg
Egenvikt utan hytt / med säkerhetsbåge	910 kg
Tillåten totalvikt	1 610 kg
Obromsad släpvagn - tillåten släpavagnsvikt	max. 750 kg
Tillåten vikt för Park Ranger med obromsad släpvagn	max. 2 050 kg
Bromsad släpvagn - tillåten släpavagnsvikt	max. 1 500 kg
Tillåten vikt för Park Ranger med bromsad släpvagn	max. 2 500 kg
Tillåtet axeltryck, fram	900 kg
Tillåtet axeltryck, bak	900 kg
Däckstorlek	20 x 10 - 10 / 20"
Ringtryck	24 psi
Däcktryck mot underlaget	1,5 kg/cm ²
Vändradie invändig/utvändig	600/1 640 mm
Maxhastighet	20 km/h
Ljudnivå	
-enligt EU-direktiv 2009/63/EG - I rörelse	78 dB(A)
-enligt EU-direktiv 2009/76/EG - Förarplats, stängda fönster	81 dB(A)

Omgivningsbuller

-i enlighet med ISO 3746, 1995 - Mätning på omslutande yta 104 LwA/dB(A)

Motor:

Motortyp	Perkins diesel 404D-15
EU-standard	Stage IIIA
Motoreffekt vid 3 000 varv/min - ECE R24	35 HK /26,5 KW
Bränsleförbrukning:	
- i enlighet med prEN 15429-2	4,8 l/h
Cylindrar	4
Tankkapacitet	38 l
Smörjsystem	Trycksmörjning med filter
Oljetyp	SW/40 API CF, CF-4, CG-4, CH-4
Oljevoly	4,6 l
Luftfilter	Torrelement
Kylsystem	Vattenkyllning
Värmeindikator	112 °
Startsystem	EI-start med glödstift
Laddningssystem	VDC-Generator
Laddningskapacitet	65 A
Batteri	12 V/80 AH
Bromsar:	
Färbroms	Trumbromsar, båda framhjul
Nödbroms	Hydrostatisk
Parkeringsbroms	Trumbromsar, båda framhjul

Din Nilfisk Outdoor-återförsäljare

Skarborgs Trädgårdsmaskiner AB

Wennerbergsvägen 26

531 33 LIDKÖPING

0510 - 235 47

info@stgm.se

**Nilfisk
Egholm**

Nilfisk Outdoor Division, Nilfisk-Egholm A/S

Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig

Rangers at heart T. +45 97 81 12 05 · F. +45 97 81 12 10 · www.nilfisk-outdoor.se · info@nilfisk-outdoor.com