

3in1 All Year Operation



Cost Saving



Park Ranger 2150 Basmaskin



Park Ranger 2150 är basmaskinen för Park Rangers redskapsprogram för hela året. Park Ranger är en midjestyrd och bara 1 m bred redskapsbärare med professionell prestanda, som kommer åt även på de allra smalaste ställen. Den är lättmanövrerad med servostyrning och en vändradie på 1,5 m. 4-hjulsdrift och 28 hk garanterar kraft och styrka under alla arbetsförhållanden.



28HP

Park Ranger 2150 är helt hydraulisk och mycket enkel att hantera. Den har inga mekaniska delar som kilremmar, kedjor eller kardanaxlar och alltså mycket få slitdelar. Redskapsbäraren kräver därför endast minimalt underhåll och är otroligt slitstark. Det samma gäller redskapen, som alla är skräddarsydda för Park Ranger 2150. När de är monterade utgör de en integrerad del av maskinen, så att dess kompaktitet alltid bibehålls.



Med Park Ranger 2150 tar det högst 4 minuter att växla till ett annat redskap, utan att verktyg behövs!



www.nilfisk-outdoor.se

**Nilfisk
Egholm**
Rangers at heart

Tekniska data

Park Ranger 2150



2 225 mm



1 015 mm

Motor	Perkins-motor, 3 cyl., 28 HK
Drivning	Hydrostatisk drivning. Helt hydraulisk redskapsbärare, kräver minimalt med underhåll.
Hydraulik	Oljetypen är Rando HDZ 68 med en tankrymd på 15 L Arbetstryck upp till 180 bar Hjulmotorer med transporthastighet på 16 km/t
Belysning	Två arbetsstrålkastare är placerade högt fram till – perfekt vid t.ex. snöröjning
Extra utrustning	
Stort kylargaller	Utrusta din Park Ranger med det stora kylargallret, när du klipper gräs – det skyddar kylaren
Lastflak	Ett litet praktiskt lastflak, som ger plats för att ta med handredskap ut på grönområden.
Dragkrok	Om du vill koppla till en vagn efter din Park Ranger.

Dimensioner

Längd	2 225 mm
Bredd	1 015 mm
Höjd med hytt	1 935 mm
Höjd utan hytt	1 210 mm

Tekniska data:

Egenvikt med hytt	610 kg
Egenvikt utan hytt	485 kg
Tillåten totalvikt redskapsbärare	max. 1 300 kg
Obromsa släpvagn - tillåten släpvningsvikt	max. 750 kg
Tillåten vikt för Park Ranger med obromsad släpvagn	max. 1 750 kg
Bromsad släpvagn - tillåten släpvningsvikt	max. 1 500 kg
Tillåten vikt för Park Ranger med bromsad släpvagn	max. 2 650 kg
Däckstorlek	18 x 9,5 - 8
Tillåtet axeltryck, fram	740 kg
Tillåtet axeltryck, bak	740 kg
Ringtryck	24 psi
Däcktryck mot underlaget	max 2,1 kg/cm ²
Vändradie	1,5 m
Max. hastighet	16 km/t
Ljudnivå:	
-enligt direktiv 2009/63/EEG - Stillastående	78 dB(A)
-enligt direktiv 2009/63/EEG - Passage	80 dB(A)
-enligt direktiv 2009/76/EEG - Förplats, öppna fönster	85 dB(A)
-enligt direktiv 2009/76/EEG - Förplats, stängda fönster	84 dB(A)

Motor:

Motortyp	Perskins Diesel
EU-standard	Stage IIIA
Motoreffekt vid 3 400 varv	28 HK / 21 kW
Bränsleförbrukning vid 2 400 varv	2,8 L/h
Bränsleförbrukning vid 3 400 varv	4,6 L/h
Cylindrar	3
Tankkapacitet	20 L
Smörssystem	Trycksmörjning med filter
Oljetyp	5 W/40 3,0 L
Luftfilter	Torrelement
Kylsystem	Vattenkylning
Värmeindikator	112 °
Startsystem	El-start med glödstift
Laddningssystem	VDC generator
Laddningskapacitet	65 A
Batteri	12 volt, 44 AH

Bromsar:

Färdbroms	Hydrostatisk
Parkeringsbroms	Mekanisk

Din Nilfisk Outdoor-återförsäljare

Skaraborgs Trädgårdsmaskiner AB

Wennerbergsvägen 26
531 33 LIDKÖPING
0510 - 235 47
info@stgm.se

**Nilfisk
Egholm**

Nilfisk Outdoor Division, Nilfisk-Egholm A/S
Transportvej 27 · DK-7620 Lemvig

Rangers at heart T. +45 97 81 12 05 · F. +45 97 81 12 10 · www.nilfisk-outdoor.se · info@nilfisk-outdoor.com