

Tekniska data

Park Ranger 2150



2 225 mm



1 015 mm

Motor	Perkins-motor, 3 cyl., 28 HK
Drivning	Hydrostatisk drivning. Helt hydraulisk redskapsbärare, kräver minimalt med underhåll.
Hydraulik	Oljetypen är Rando HDZ 68 med en tankrymd på 15 L Arbetstryck upp till 180 bar Hjulmotorer med transporthastighet på 16 km/t
Belysning	Två arbetsstrålkastare är placerade högt fram till – perfekt vid t.ex. snöröjning
Extra utrustning	
Stort kylargaller	Utrusta din Park Ranger med det stora kylargallret, när du klipper gräs – det skyddar kylaren
Lastflak	Ett litet praktiskt lastflak, som ger plats för att ta med handredskap ut på grönområden.
Dragkrok	Om du vill koppla till en vagn efter din Park Ranger.

Dimensioner

Längd	2 225 mm
Bredd	1 015 mm
Höjd med hytt	1 935 mm
Höjd utan hytt	1 210 mm

Tekniska data:

Egenvikt med hytt	610 kg
Egenvikt utan hytt	485 kg
Tillåten totalvikt redskapsbärare	max. 1 300 kg
Obromsa släpvagn - tillåten släpvningsvikt	max. 750 kg
Tillåten vikt för Park Ranger med obromsad släpvagn	max. 1 750 kg
Bromsad släpvagn - tillåten släpvningsvikt	max. 1 500 kg
Tillåten vikt för Park Ranger med bromsad släpvagn	max. 2 650 kg
Däckstorlek	18 x 9,5 - 8
Tillåtet axeltryck, fram	740 kg
Tillåtet axeltryck, bak	740 kg
Ringtryck	24 psi
Däcktryck mot underlaget	max 2,1 kg/cm ²
Vändradie	1,5 m
Max. hastighet	16 km/t
Ljudnivå:	
-enligt direktiv 2009/63/EEG - Stillastående	78 dB(A)
-enligt direktiv 2009/63/EEG - Passage	80 dB(A)
-enligt direktiv 2009/76/EEG - Förplats, öppna fönster	85 dB(A)
-enligt direktiv 2009/76/EEG - Förplats, stängda fönster	84 dB(A)

Motor:

Motortyp	Perkins Diesel
EU-standard	Stage IIIA
Motoreffekt vid 3 400 varv	28 HK / 21 kW
Bränsleförbrukning vid 2 400 varv	2,8 L/h
Bränsleförbrukning vid 3 400 varv	4,6 L/h
Cylindrar	3
Tankkapacitet	20 L
Smörssystem	Trycksmörjning med filter
Oljetyp	5 W/40 3,0 L
Luftfilter	Torrelement
Kylsystem	Vattenkylning
Värmeindikator	112 °
Startsystem	El-start med glödstift
Laddningssystem	VDC generator
Laddningskapacitet	65 A
Batteri	12 volt, 44 AH

Bromsar:

Färdbroms	Hydrostatisk
Parkeringsbroms	Mekanisk

Din Nilfisk Outdoor-återförsäljare

Skaraborgs Trädgårdsmaskiner AB
 Wennerbergsvägen 26
 531 33 LIDKÖPING
 0510 - 235 47
 info@stgm.se