


# Salt- och sandspridare

## - Park Ranger 2150



### Standardutrustning:

- Hållbart material** Alla delar som kommer i kontakt med salt och sand är rostfria, tillverkade av syntetiskt material eller rostfritt stål.
- Omrörare** Omröraren förhindrar blockering, krossar klumpar och säkerställer exakt och jämn spridning - och därmed även upptining av marken. Tillverkade av härdat Hardox-stål är omrörarfingrarna extremt robusta.
- Materialförvaring** Det finns utrymme för extra påsar med salt och sand ovanpå uppsamlingstankens galler, vilket gör det möjligt för operatören att fylla salt- och sandspridaren på plats. Observera den maximala lastkapaciteten.
- Stativ** Ett stativ för att fästa/lossa levereras med spridaren som standard. Stativet har hjul, vilket gör det enkelt att flytta spridaren till förvaring utan tunga lyft.
- Presenning** Ett skydd håller materialet torrt och förbättrar därmed indirekt spridningens noggrannhet.

### Extra utrustning (tillval):

- Matarskydd för torrsalt** Skyddet säkerställer att fint material, som torrsalt, inte bara rinner ur spridaren, vilket minskar avfallsmängden och ökar användningseffektiviteten.
- Antikorrosions-behandling** Vi rekommenderar att använda antikorrosions-behandling som förlänger livslängd av redskapen.

### Tekniska specifikationer

Mått		
Längd	mm	2510
Bredd	mm	1015
Höjd med hytt	mm	1935
Förvaringsmått		
Längd med stativ	mm	1175
Bredd	mm	800
Höjd med stativ	mm	1350
Vikt		
Vikt med hytt <sup>1)</sup>	kg	860
Nyttolast med hytt	kg	440
Vikt (spridare)	kg	97
Vikt, stativ	kg	31
Spridare		
Volym	l	210
Spridare belastning, max.	kg	350
Lasthöjd	mm	1250
Kapacitet		
Spridningsbredd	mm	1000-5000
Körhastighet	km/h	1-16
CE-certifierad enligt EU-direktiv		

<sup>1)</sup> Inkluderar: salt- och sandspridare, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.

