



Slagklippare

- Park Ranger 2150



Standardutrustning:

Justering röjningshöjd Röjningshöjden justeras med de två framhjulen (grov- och finjustering). Grovjustering görs med sju justeringar i intervallet 0-110 mm. Finjustering utförs med en variabelt justerbar spak.

Extra utrustning (tillval):

Vertikalskärarknivar Genom att byta slagorna mot vertikala blad omvandlas slagklipparen till en vertikalskärare, som hanterar mossa och ogräs utan behov av bekämpningsmedel. Vertikalskäraren tar bort mossa samtidigt som den skär en tunn ränna i grästorven, så gräsrötterna luftas. Detta stärker gräset så att grästorven är mycket mer motståndskraftig mot ogräs.

Motvikt Vi rekommenderar att använda en motvikt bak på Park Ranger 2150 när du använder slagklipparen. (2 x 18,5 kg)

Större luftintag Det rekommenderas att använda ett kylarlock för klippning i mycket torrt gräs och dammiga miljöer, eftersom detta hindrar att kylaren blockeras av gräs och skyddar motorn.

Tekniska specifikationer

Mått

| | | |
|----------------------|----|-------------|
| Längd | mm | 2895 |
| Bredd | mm | 1475 |
| Höjd med / utan hytt | mm | 1935 / 1210 |

Förvaringsmått

| | | |
|-------|----|------|
| Längd | mm | 955 |
| Bredd | mm | 1475 |
| Höjd | mm | 435 |

Vikt

| | | |
|-------------------------------------|----|-----------|
| Vikt (slagklippare/vertikalskärare) | kg | 154 / 151 |
|-------------------------------------|----|-----------|

Kapacitet

| | | |
|-------------------------------|-----|-------|
| Antal slagor | st. | 76 |
| Antal vertikala blad (max.) | st. | 38 |
| Slag - arbetsbredd | mm | 1226 |
| Slag - arbetshöjd | mm | 1-110 |
| Rotation av blad | rpm | 2800 |
| Vertikalskärare - arbetsbredd | mm | 1172 |
| Vertikalskärare - arbetsdjup | mm | 0-15 |

CE-certifierad enligt EU-direktiv

