

Snöslunga

- Park Ranger 2150



Standardutrustning:

- Justerbar ränna** Snöslungan har en justerbar strut som skjuter ut snö 1-10 m bort.
- Blad och släpsko** Snöslungan har ett utbytbart skär och en justerbar släpsko.

Extra utrustning (tillval):

- Motvikt** Om snöslungan används utan salt- och sand-spridaren rekommenderar vi att använda en motvikt för balansering.
- Antikorrosions-behandling** Vi rekommenderar att använda antikorrosions-behandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

| Mått | | |
|--|-----|----------|
| Längd | mm | 2740 |
| Bredd | mm | 1015 |
| Höjd med hytt | mm | 1935 |
| Förvaringsmått | | |
| Längd | mm | 790 |
| Bredd | mm | 1010 |
| Höjd | mm | 1050 |
| Vikt | | |
| Vikt (snöslunga) | kg | 120 |
| Kapacitet | | |
| Arbetsbredd | mm | 1000 |
| Matningsintagets höjd | mm | 600 |
| Markfrigång under snöslungan | mm | 420 |
| Skruvmatningens diameter | mm | 380 |
| Utmatningsstrutens diameter | mm | 380 |
| Axelvarv per minut | rpm | 950-1300 |
| CE-certifierad enligt EU-direktiv | | |

