


Vikplog

- Park Ranger 2150



Standardutrustning:

- Hydraulisk vinkeljustering** Varje sida/blad kan justeras från kontrollerna i hytten, vilket gör det enkelt för operatören att justera bladen vid behov.
- Vibrationsdämpning** A-ram med integrerad vibrationsdämpning, vilket ökar komforten och minskar buller.
- Vulkollan-skär** Det vulkaniserade skäret är bra för ytor som kräver extra omsorg. Skäret kan vändas och användas på två sidor, vilket ger dubbel användning och förlängd livslängd. Vikploget kan monteras med antingen vulkaniserat gummiskär eller stålskär.
- Stålskär** Skäret kan vändas och användas på två sidor, vilket ger dubbel användning och förlängd livslängd. Vikploget kan monteras med antingen stålskär eller vulkaniserat gummiskär.
- Säkerhetslutningsfunktion** Vid arbete i djup snö, finns det en risk att köra på hinder. Säkerhetslutningsfunktionen för vikplogets mindre del minskar risken för skador både på ploget och omgivningen.
- Flytande släpskor** De 2 släpskorna kan justeras på höjden och säkerställer att ploget följer markvariationer.

Extra utrustning (tillval):

- Antikorrosionsbehandling** Vi rekommenderar att använda antikorrosionsbehandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2700
Bredd (rak)	mm	1400
Höjd med hytt	mm	1935

Förvaringsmått

Längd	mm	500
Bredd	mm	1200
Höjd	mm	600

Vikt

Vikt (vikplog)	kg	114
----------------	----	-----

Kapacitet

Röjningsbredd - rak	mm	1400
Arbetsbredd - vinklad	mm	1200-1400
Arbetsbredd - 30°, Y- & V-form	mm	1200
Markfrigång under skäret	mm	140
Markfrigång under stödbalken	mm	125
Körhastighet	km/h	1-16
Hanterar snödjup upp till	mm	500
Svängvinkel		30°
Teoretisk prestanda	m ² /h	22400

CE-certifierad enligt EU-direktiv

