

## Häcksax - City Ranger 2260



### Standardutrustning:

- Skydd** För montering på klippstången under transport och förvaring.
- Stödbalk** Häcksaxen är utrustad med stödbalk som används vid demontering av verktyget för säker parkering.
- Hållare** För att alltid ha smörjspray till hands monteras en hållare för flaskan på den vertikala bommen.

### Extra utrustning (tillval):

- Häckklippare** Se datablad på nästa sida.

### Tekniska specifikationer

<b>Mått</b>		
Längd	mm	3500
Bredd	mm	1600
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060
<b>Förvaringsmått</b>		
Längd	mm	1000
Bredd	mm	1600
Höjd	mm	1450
<b>Vikt</b>		
Vikt (klippare)	kg	25
Vikt (arm)	kg	115
<b>Kapacitet</b>		
Klippbredd	mm	1300
Klipphöjd, max. *	mm	3200
Horisontell klipphöjd *	mm	0-2100
Horisontell räckvidd *	mm	0-2500
Grentjocklek, max.	mm	25
Körhastighet	km/h	0-2
Antal blad	st.	36
Oljeförbrukning	l/min.	25
<b>CE-certifierad enligt EU-direktiv</b>		

\* Klippbomsintervallet anges med monterad klippstång.

