

Rotor-/multiklippare 1200

- City Ranger 2260



Standardutrustning:

- Lutning för rengöring** Klipparen kan lutats och vila på två stödhjul vilket gör rengöringen enkel.
- Flytande funktion** Efter att klipparen lyfts återgår den snabbt till flytande läge.

Extra utrustning (tillval):

- Toppfilter** För extra skydd mot överhettning av motorn rekommenderar vi att du utrustar din City Ranger 2260 med ett toppfilter när du klipper gräset.
- Multiklipparsats** Rotorklipparen kan ändras till en multiklippare med en kåpa som placeras inuti samma gräsklippningsdäck. Multiklippning skapar fina rester, som ger jorden naturliga näringsämnen och minskar behovet för gödningsmedel.
- Uppsamlingsklippare (sats)** Bygg om rotorklipparen till en uppsamlingsklippare. Att samla upp gräsrester säkerställer det snyggaste resultatet och den friskaste gräsmattan. Det rekommenderas att använda den dedikerade gräsuppsamlaren för detta ändamål. Se sop-/sugmaskinens datablad för mer information.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2830
Bredd	mm	1285
Höjd med hytt / störbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060

Förvaringsmått

Längd	mm	1080
Bredd	mm	1285
Höjd	mm	580

Vikt

Vikt (rotorklippare)	kg	100
----------------------	----	-----

Kapacitet

Markfrigång under klippare	mm	100
Antal klipparblad	st.	2
Klippfästighet (tipphastighet)	m/s.	77
Klippbredd	mm	1210
Justerbar klipp höjd	mm	30-70
Teoretiskt klippområde - rotorklippare	m ² /h	15600
Teoretiskt klippområde - multiklippare	m ² /h	12000

Max. rekommenderad arbetshastighet

Rotorklippare *	km/h	13
Uppsamlingsklippare *	km/h	10
Multiklippare (kortare gräs) *	km/h	10
* Beroende på gräs och höjd		

Bullernivå

Bullernivå - utsida LwA (2000/14/EG)	dB(A)	105
--------------------------------------	-------	-----

CE-certifierad enligt EU-direktiv

