


Slagklippare

- City Ranger 2260



Standardutrustning:

Justering röjningshöjd Röjningshöjden justeras med de två framhjulen (grov- och finjustering). Grovjustering görs med sju justeringar i intervallet 0-110 mm. Finjustering utförs med en variabelt justerbar spak.

Extra utrustning (tillval):

Vertikalskärarknivar Genom att byta slagorna mot vertikala blad omvandlas slagklipparen till en vertikalskärare, som hanterar mossa och ogräs utan behov av bekämpningsmedel. Vertikalskäraren tar bort mossa samtidigt som den skär en tunn ränna i grästorven, så gräsrötterna luftas. Detta stärker gräset så att grästorven är mycket mer motståndskraftig mot ogräs.

Toppfilter Det rekommenderas att använda ett toppfilter för gräsklippning eftersom detta hindrar att kylaren blockeras av gräs och skyddar motorn.

Motvikt Vi rekommenderar att använda en motvikt bak på City Ranger 2260 när du använder slagklipparen.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	3060
Bredd	mm	1475
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060

Förvaringsmått

Längd	mm	955
Bredd	mm	1475
Höjd	mm	530

Vikt

Vikt (slagklippare / vertikalskärare)	kg	154 / 151
---------------------------------------	----	-----------

Kapacitet

Antal slagor	st.	76
Antal vertikala blad (max.)	st.	38
Slag - arbetsbredd	mm	1225
Slag - arbetshöjd	mm	0-110
Rotation av blad	rpm	2800
Vertikalskärare - arbetsbredd	mm	1170
Vertikalskärare - arbetsdjup	mm	0-15

CE-certifierad enligt EU-direktiv

