

# Sop-/sugmaskin

## - City Ranger 2260



### Standardutrustning:

- Uppsamlingsstank** Som standard, har uppsamlingsstanken ett roterande filtersystem och en färskvattentank med en kapacitet på 100 l.
- Främre borstenhet** Standardenheten består av två främre borstar, var och en försedd med ett vattenmunstycke och ett sugmunstycke. Detta nytvecklade sugmunstycke har konstruerats med färre mekaniska delar för lägre drifts- och underhållskostnader. Nytt slutarsystem säkerställer maximal uppsugning samtidigt som risken för blockering minimeras.
- Noshjul** För att justera höjden på borstarna.
- Uppsamlingsstankens stativ** Med stativet för att montera, demontera och förvara uppsamlingsstanken kan du montera/demontera uppsamlingsstanken på bara 1 minut, vilket stöder maskinens multifunktionalitet.
- Vattennivåmätare/-indikator** Det finns en vattenmätare på sidan av uppsamlingsstanken och en vattenindikator i hytten. De ger en utmärkt överblick över din vattenförbrukning och kapacitet.
- Extern sugslang** Det utdragbara slangsystemet är praktiskt för område som inte kan nås av sop/sugsystemet. Med enkel åtkomst, bra mobilitet och utmärkt sugprestanda, rengöringsuppgifter runt papperskorgar, bänkar, steg, träd och andra hinder kan utföras på nolltid och med goda resultat. Specifikationer: 5 m x Ø150 mm.

### Extra utrustning (tillval):

- 3:e och/eller 4:e borste** Sop-/sugmaskinen kan utrustas med 2-4 borstar - de två främre borstarna är standard och de två sidoborstarna är tillval. Varje borste är utrustad med ett vattenmunstycke för att förhindra att damm sprids medan enheten arbetar. De främre borstarna kan justeras på höjden via ett noshjul.
- Högtrycksvätt** En integrerad högtrycksvätt med en kapacitet på ca. 100 bar och 6,5 l/min. finns som tillval. Med den ergonomiska lansen och en slanglängd på ca. 6 meter lämpar den sig för rengöring av skyltar, parkbänkar, sopkärl och liknande, men även för rengöring av själva maskinen.
- Sugmunstycke med mittborste** Som ett alternativ till det nytvecklade sugmunstycket är det möjligt att köpa sop-/sugmaskinen med Egholms vanliga sugmunstycke med mittborste.

### Tekniska specifikationer

Mått		
Längd	mm	2820
Bredd	mm	1200
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060
Längd med 3:e och 4:e borste	mm	3400
Bredd med 3:e och 4:e borste	mm	2100
Förvaringsmått		
Längd	mm	900
Bredd	mm	1100
Höjd	mm	600
Vikt		
Vikt med hytt <sup>1)</sup>	kg	1205
Nyttolast med hytt	kg	405
Vikt - uppsamlingsstank	kg	179
Vikt - främre borstar, 2 borstar	kg	79
Vikt - 3:e och 4:e borste	kg	22
Uppsamlingsstank		
Uppsamlingsstank nettovolym (EN-15429-1)	l	450
Uppsamlingsstank bruttovolum	l	546
Uppsamlingsstank belastning, max.	kg	300
Tipningshöjd	mm	1300
Kapacitet färskvattentank	l	100
Sopsystem & prestanda		
Arbetsbredd - 2 borstar	mm	1200
Arbetsbredd upp till - 3:e / 4:e borste	mm	1650 / 2100
Vändradie - 2 borstar och uppsamlingsstank (vägg till vägg) (EN 15429-1)	mm	3520
Borsthastighet	rpm	0-100
Borstens diameter Ø	mm	570
Sugrörsdiameter Ø	mm	150
Frigång under sugmunstycke	mm	55
Markfrigång under borstar	mm	140
Luftflöde	m <sup>3</sup> /h	2700
Luft hastighet	km/h	155
Bullernivå - utsida LwA (2000/14/EG)	dB(A)	106
Dammnivåer: EUnited PM10 och PM2.5		****
CE-certifierad enligt EU-direktiv		

<sup>1)</sup> Inkluderar: uppsamlingsstank, 2 borstar, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.

