

Ogräsborste

- City Ranger 3070



Standardutrustning:

- Hydrauliskt justerbar borste** Den flexibla borsten styrs av maskinens hydraulsystem. Dess flexibilitet gör att du kan borsta $\frac{3}{4}$ av vägen runt en lyktstolpe.
- Stödben** Det är enkelt att koppla och koppla i från med det automatiska stödbenet.
- Borstreglering** Med borstregleringen justerar du borsthastigheten och riktningen kan justeras på displayen för bästa resultat.
- Mjuk ogräsborste** Den platta stålborsten rensar och tar bort ogräs samtidigt som den är skonsam mot ytor. Perfekt för stenläggning som är känslig för märkning och behöver regelbunden ogrärensning. Ogräsborsten kan monteras med antingen mjuk ogräsborste eller hård ogräsborste som standard.
- Hård ogräsborste** Den hårda ogräsborsten är en blandning av platta stålborst och stålvajrar. Detta är för tungt arbete på grövre och kraftigare ogräs. Perfekt för stenläggning och asfaltvägar som behöver regelbunden ogrärensning. Ogräsborsten kan monteras med antingen mjuk ogräsborste eller hård ogräsborste som standard.
- Justerbar viktfordelning** Säkerställer optimal funktionalitet och minimalt slitage på redskapet.

Extra utrustning (tillval):

- Skydd** Skyddet förhindrar att ogräs sprids över ett brett område och för att samla upp ogräset under sugmunstycket.
- Sugmunstycke & uppsamlingstank** Ett dedikerat sugmunstycke gör det möjligt att kombinera ogräsborsten med sop-/sugmaskinens uppsamlingstank så att du kan suga upp det uppräckta ogräset i uppsamlingstanken direkt.
- Mjuk ogräsborste** Om du har köpt en ogräsborste monterad med en hård borste, finns en mjuk ogräsborste som tillval.
- Hård ogräsborste** Om du har köpt en ogräsborste monterad med en mjuk borste, finns en hård ogräsborste som tillval.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	5040
Bredd	mm	1220
Höjd / med rotorljus	mm	2000 / 2210

Förvaringsmått

Längd	mm	1500
Bredd	mm	1000
Höjd	mm	850

Vikt

Vikt (ogräsborste)	kg	128
--------------------	----	-----

Kapacitet

Arbetsbredd	mm	2100
Borsthastighet	rpm	0-114
Borstens diameter Ø	mm	675
Frigång under sugmunstycke	mm	90
Markfrigång under borsten	mm	330
Körhastighet	km/h	2-4

CE-certifierad enligt EU-direktiv

