

Rotor-/multiklippare 1500

- City Ranger 3070



Standardutrustning:

- Hydraulisk tippningsfunktion** Med hjälp av manöverhandtaget kan klipparen tippas i vertikalt läge för enkel rengöring och underhåll av klipparen.
- Hydraulisk höjdjustering** Klipphöjden kan justeras med maskinens hydraulsystem.
- Specialutvecklade blad** Klipparen är utrustad med specialutvecklade blad som säkerställer ett fint resultat på kortare tid och med mindre effekt.
- Pivåhjul** Pivåhjul som flyttar klipparen i linje med manövreringen är utrustade med tunga glidlager i sina hjulgafflar för hållbarhet.
- Reverserande kylfläkt** Maskinen ger de absolut bästa förutsättningarna för lufttillförsel och kylning med hjälp av tillfällig luftvändning genom kyllenheten, som blåser bort allt gräs inuti inloppsnätet.
- Skyddsskärmar för gräsmatta** Skyddsskärmarna för gräsmatta skyddar både bladen och gräsmattan. Skärmarna förhindrar större vassa eller hårda föremål från att träffa knivarna, vilket minskar slitaget på knivarna. Skärmarna skyddar också gräsmattan, eftersom du undviker att de trycks ner i gräsmattan om gräsklipparen sänks för mycket.
- Flytande funktion** Efter att klipparen lyfts återgår den snabbt till flytande läge.

Extra utrustning (tillval):

- Multiklippertillsats** Rotorklipparen kan ändras till en multiklippare med en ny sats med blad och en kåpa som placeras inuti samma gräsklippningsdäck. Multiklippning skapar fina rester, som ger jorden naturliga näringsämnen och minskar behovet för gödningsmedel.
- Gräsdäck till basmaskin** Markant minskning av trycket mot underlaget ger åtkomst till känsliga områden och förbättrar komforten. De är optimala för mjuka förhållanden tack vare en hög dragkraft, t.ex. golfbanor och fotbollsplaner.

Tekniska specifikationer

Mått		
Längd	mm	4200
Bredd	mm	1582
Höjd / med rotorljus	mm	2000 / 2210
Förvaringsmått		
Längd	mm	990
Bredd	mm	1582
Höjd	mm	480
Vikt		
Vikt (rotorklippare)	kg	137
Vikt (multiklippare)	kg	145
Kapacitet		
Markfrigång under klippare	mm	140-190
Antal klippblad	st.	3
Klippastighet (tippastighet)	m/s.	77
Klippbredd	mm	1500
Justerbar klipp höjd	mm	30-80
Teoretiskt klippområde - rotorklippare	m ² /h	15000
Teoretiskt klippområde - multiklippare	m ² /h	13500
Max. rekommenderad arbetshastighet		
Rotorklippare *	km/h	10
Multiklippare (kortare gräs) *	km/h	9
* Beroende på gräs och höjd		
Bullernivå		
Bullernivå - utsida LwA (2000/14/EG)	dB(A)	Ej tillämpl.
CE-certifierad enligt EU-direktiv		

