

# Salt- och sandspridare

## - City Ranger 3070



### Standardutrustning:

<b>Start-/stoppfunktion</b>	Start-/stoppfunktionen säkerställer att spridningen följer fordonets rörelse. All spridning stoppar när fordonet står stilla.
<b>Presenning</b>	Ett vikbart skydd håller materialet torrt och förbättrar därmed indirekt spridningens noggrannhet.
<b>Säkerhetsnät/-galler</b>	Ett nät placeras ovanpå spridaren för att begränsa åtkomsten i skruvmatningen, vilket minskar risken för skador. Nätet har ett enkelt låssystem, vilket gör det enkelt att avlägsna om du behöver komma åt skruvmatningen.
<b>Hål för gaffeltruck</b>	Spridaren är konstruerad med två hål på undersidan, för lastning eller lossning av gaffeltruck eller liknande. Därmed kan spridaren enkelt förvaras på lagerhyllor eller liknande när den inte används.
<b>Omrörare</b>	Omröraren förhindrar blockering, krossar klumpar och säkerställer exakt och jämn spridning - och därmed även upptining av marken.
<b>Stege</b>	För enkel inspektion av spridaren.
<b>Hastighetsberoende funktion</b>	Materialspridning beror på körhastigheten.

### Extra utrustning (tillval):

<b>Stativ</b>	Ett stativ för att fästa/lossa salt- och sandspridaren. Stativet har hjul, vilket gör det enkelt att flytta spridaren till förvaring utan tunga lyft. Stativet är detsamma som det som används för sop-/sugmaskinen - använd bara den medföljande adaptorn. Om du redan har ett stativ kan adaptorn köpas separat.
<b>Blinkande lampa / varningsljus</b>	Den blinkande lampan / varningsljus på salt- och sandspridaren säkerställer en extra säkerhetsparameter.
<b>Bakre arbetsbelysning</b>	Operatören kan inspektera och justera spridarskivan vid arbete i mörker.
<b>Matarskydd för torrsalt</b>	Skyddet säkerställer att fint material, som torrsalt, inte bara rinner ur spridaren, vilket minskar avfallsmängden och ökar användningseffektiviteten.
<b>Gräsdäck till basmaskin</b>	Även om de kallas gräsdäck, är de även utmärkta för vinterkörning. Däckmönstrets konstruktion medför minimal snöuppbbyggnad i däckmönstret. Det ger god dragkraft vid körning i snö.
<b>Vinterdäck (15") med snökedjor till basmaskin</b>	Kan vara användbart vid snöiga förhållanden, i branta backar eller på isiga ytor. Kedjorna ger ett bättre grepp och ökar effektiviteten under användning.
<b>Antikorrosionsbehandling</b>	Vi rekommenderar att använda antikorrosionsbehandling som förlänger livslängd av redskapen.

### Tekniska specifikationer

Mått		
Längd	mm	4305
Bredd	mm	1220
Höjd / med rotorljus	mm	2000 / 2210
Förvaringsmått		
Längd med / utan stativ	mm	2444 / 2230
Bredd	mm	1110
Höjd med / utan stativ	mm	2012 / 1060
Vikt		
Vikt (spridare)	kg	295
Nyttolast (spridare) <sup>1)</sup>	kg	950
Spridare		
Volym	l	600
Lasthöjd	mm	1850
Kapacitet		
Spridningsbredd	mm	1500-6000
Körhastighet	km/h	1-30
CE-certifierad enligt EU-direktiv		

<sup>1)</sup> Utan redskap monterat på A-ramen.

