

Snöborste

- City Ranger 3070



Standardutrustning:

- Stödben** Stödbenen medföljer snöborsten, vilket gör att borsten är enkel att demontera och förvara. Stödbenen skyddar borsten när sopmaskinen förvaras.
- Borsttryckssystem** Vid aktivering av den hydrauliska viktfordelningen följer den främre borsten marken. Dessutom kan operatören styra borsttrycket från kontrollerna i hytten. Genom att enkelt kunna justera borstens tryck att passa behovet, kan föraren köra med det lägsta erforderade trycket på borsten, och minskar därmed slitaget på den. Systemet ökar prestandan och sänker driftkostnaderna.
- Pendlande snöborste** Snöborsten har en pendelrörelse, som gör det möjligt för den att följa marken.
- Trapetsmontering** Trapetsmonteringen säkerställer att snöborsten alltid är fri från redskapsbärens hjul, oavsett vinkel. Snöborsten roterar automatiskt med redskapsbärens - och sopar alltid framför hjulen på redskapsbärens.
- Reverserande funktion** Att vända borstens rotation säkerställer att operatören kan sopa material när maskinens backas ut från en gränd eller parkeringsplats, vilket ger ett utmärkt resultat.
- Justerbar hastighet** Rotationshastigheten kan enkelt justeras från hytten för att matcha sopbehovet.

Extra utrustning (tillval):

- Utökat borstskydd** Genom att montera ett stänkskydd utökas snöborstens skydd, vilket minimerar att snö virvlar upp framför vindrutan. Dessutom gör skyddet det enklare att kontrollera riktningen av sopad sand och sopat grus under sommaranvändning. Detta kan även monteras i efterhand på befintliga snöborstar.
- Gräsdäck till basmaskin** Även om de kallas gräsdäck, är de även utmärkta för vinterkörning. Däckmönstrets konstruktion medför minimal snöuppbyggnad i däckmönstret. Det ger god dragkraft vid körning i snö.
- Vinterdäck (15") med snökedjor till basmaskin** Kan vara användbart vid snöiga förhållanden, i branta backar eller på isiga ytor. Kedjorna ger ett bättre grepp och ökar effektiviteten under användning.
- Antikorrosionsbehandling** Vi rekommenderar att använda antikorrosionsbehandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått		
Längd	mm	4630
Bredd	mm	1520
Höjd / med rotorljus	mm	2000 / 2210
Förvaringsmått		
Längd med stativ	mm	1100
Bredd	mm	1520
Höjd med stativ	mm	750
Vikt		
Vikt (snöborste)	kg	145
Kapacitet		
Röjningsbredd - rak	mm	1460
Arbetsbredd - vinklad 25°	mm	1320
Markfrigång under borsten	mm	340
Borstens diameter Ø	mm	600
Körhastighet	km/h	1-15
Teoretisk sopkapacitet	m ² /h	21900
Hanterar snödjup upp till	mm	250
Borsthastighet	rpm	0-250
Svängvinkel		25°
CE-certifierad enligt EU-direktiv		

