

Snöplog

- City Ranger 3070



Standardutrustning:

- Hydraulisk vinkeljustering** Snöplogens vinkel kan justeras från kontrollerna i hytten, vilket gör det enkelt för operatören att justera bladet vid behov.
- Säkerhetslutnings-system** Vid arbete i djup snö, finns det en risk att köra på hinder. Säkerhetslutningsfunktionen minskar risken för skador både på snöplogen och omgivningen.
- Justerbar viktfordelning** Säkerställer optimal funktionalitet och minimalt slitage på redskapet.
- Flytande släpskor** De 2 släpskorna kan justeras på höjden och säkerställer att bladet följer markvariationer.
- Vulkollan-skär** Det vulkaniserade gummiskäret är bra för ytor som kräver extra omsorg. Skäret kan vändas och användas på två sidor, vilket ger dubbel användning och förlängd livslängd. Snöplogen kan monteras med antingen vulkaniserat gummiskär eller stålskär.
- Stålskär** Skäret kan vändas och användas på två sidor, vilket ger dubbel användning och förlängd livslängd. Snöplogen kan monteras med antingen stålskär eller vulkaniserat gummiskär.
- Indikeringsreflexer** Reflexer som markerar snöplogens kant ökar säkerheten för både snöplogen och omgivningen.

Extra utrustning (tillval):

- Indikeringsflaggor** Flaggor som markerar snöplogens kant ger precis positionering och ökar säkerheten för både snöplogen och omgivningen (inkl. flexstolpe).
- Sidopositionsljus** Sidopositionsljus ökar snöplogens synlighet.
- Stödhjul** Designad för att användas vid högre hastigheter. Drift är tystare än med släpskor och de sliter mindre, vilket minskar kostnaderna.
- Gräsdäck till basmaskin** Även om de kallas gräsdäck, är de även utmärkta för vinterkörning. Däckmönstrets konstruktion medför minimal snöuppyggnad i däckmönstret. Det ger god dragkraft vid körning i snö.
- Vinterdäck (15") med snökedjor till basmaskin** Kan vara användbart vid snöiga förhållanden, i branta backar eller på isiga ytor. Kedjorna ger ett bättre grepp och ökar effektiviteten under användning.
- Antikorrosions-behandling** Vi rekommenderar att använda antikorrosions-behandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått		
Längd	mm	4257
Bredd	mm	1500
Höjd / med rotorljus	mm	2000 / 2210
Förvaringsmått		
Längd	mm	700
Bredd	mm	1500
Höjd	mm	650
Vikt		
Vikt (snöplog)	kg	183
Kapacitet		
Röjningsbredd - rak	mm	1500
Arbetsbredd - vinklad	mm	1360
Markfrigång under skäret	mm	390
Körhastighet	km/h	1-30
Hanterar snödjup upp till	mm	400
Svängvinkel		25°
Teoretisk prestanda	m ² /h	40800
CE-certifierad enligt EU-direktiv		

